

Digitale Temperatur-/Feuchtigkeitssonde DIGIL/M-15, MiniDin-Anschluss, Kabel 15 Meter

Code: DIGIL/M-15



Digitalsonde mit Stecker MiniDIN.

Siebfilter aus Edelstahl.

Die Sonde wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Die Sonde ist ohne Kalibrierung auf ein bestimmtes Gerät und unabhängig von der Kabellänge austauschbar.

Optional auch mit Kabel in verschiedenen Längen erhältlich. Für andere Kabellängen den Selektor verwenden.

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR	
Messbereich	-30 bis +105 °C
Genauigkeit	±0.4 °C
Ansprechzeit	t90 < 6 min, Temperaturstufe 20 °C, Luftstrom 1 m/s
FEUCHTESENSOR	
Messbereich	0 bis 100 % RV
Genauigkeit	±1.8 %RV im Bereich von 0 bis 90 % RH bei 23 °C
Ansprechzeit	t90 < 9 s (Feuchtigkeitsstufe 60 %RH, konstante Temperatur)
Hysterese	±1 % RV
Linearität	±1 % RV
TAUPUNKT	
Messbereich	-60 bis +80 °C
Genauigkeit	siehe Handbuch
&n ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 bis +105 °C
Schutzklasse	IP40
Anschluss	ELKA
Abmessungen (ohne Kabel)	88 x 18 mm
Kabellänge	1 m, 2 m, 5 m, 10 m oder 15 m
Gewicht	cca 55 g
Garantie	3 Jahre