

Temperaturschreiber mit Drucker, 2x Binäreingang

Code: G0241



Komplettlösung für die Temperaturaufzeichnung während des Transports.

- Ausdruck des Temperaturprotokolls beim Transport von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Blumen, lebenden Tieren und anderen Gütern
- speziell für den Einbau in der Fahrerkabine konzipiert
- einfache Installation

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR - externer Fühler Pt1000	
Messbereich	-90 bis +260 °C
Genauigkeit	±0.2 °C
Auflösung	0.1 °C
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 bis +65 °C
Kanäle	2x externer Temperaturfühler, 2x Binäreingang
Speicher	1MB (ca. 170 000 Werte)
Aufzeichnungsintervall	einstellbar von 60 Sekunden bis 60 Minuten
Anzeige- und Alarmaktualisierung	alle 10 s
Aufzeichnungsmodus	zyklisch – nach Füllung des Speichers werden die ältesten Daten durch neue überschrieben
Echtzeituhr	Jahr, Schaltjahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde
Stromversorgung	9 bis 32 V dc, geschützt gegen Lastabwurf des Generators + interne Lithiumbatterie
Verbrauch beim Drucken/Nicht-Drucken	ca. 8 W/ca. 0,1 W
Schutzklasse	IP20
Abmessungen	175 x 124 x 51 mm
Gewicht	ca. 700 g
Garantie	3 Jahre