

GSM/GPRS MODEM für Datenlogger der Familien Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx

Code: LP040



Execution error

Modem sendet Alarm-SMS, wenn beim Kauf der Dienste SLU302 - M2M ermöglicht vollständige Kommunikation mit dem Datenlogger über GPRS - Herunterladen der Logger-Konfiguration.

Technische Daten

Kommunikation mit dem Gerät	RS232 (Stecker Canon 9) für den COM-Adapter
Frequenzband	850/900/1800/1900 MHz
Ausgangsleistung	Klasse 4 (+33dBm ±2dB) für EGSM850; Klasse 4 (+33dBm ±2dB) für EGSM900; Klasse 1 (+30dBm ±2dB) für GSM1800; Klasse 1 (+30dBm ±2dB) für GSM1900
SIM-Kartentyp	1,8V oder 3V
GPRS-Klasse	Multislot-Klasse 12
Antenne	50 Ohm, SMA-Stecker
Anschluss-Klemmleiste	abnehmbar, WAGO 734, max. Leiterquerschnitt 1.5 mm ²
Schutzart	IP30
Stromversorgung	extern 9-32V DC, Spitzeneingangsleistung bis zu 10W
Betriebstemperaturbereich	von -30°C bis +65°C
Betriebslage	beliebig
Gerätebefestigung (optionales Zubehör)	selbstklebender Dual Lock, Wandhalter, DIN-Schienehalter
Lagerbedingungen	Temperatur von -40°C bis +85°C
Abmessungen	105 x 71 x 24mm (ohne Antenne und Halter)
Gewicht	ca. 180g (ohne Antenne und Halter)
Gehäusematerial	eloxiertes Aluminium