

Innenraumtemperaturtransmitter mit 4-20mA-Ausgang

Code: T0118



Umgebungstemperaturtransmitter. Für den Innenbereich.

Temperaturtransmitter ist speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Innenräumen in Gebäudeenergiemanagement- und HLK-Systemen konzipiert. Er ist für die einfache Montage auf herkömmlichen KU68-Verdrahtungsdosen für Haushaltsschalter und -steckdosen ausgelegt.

Das große zweizeilige LCD kann abgeschaltet werden.

Das computergestützte Design gewährleistet Langzeitstabilität und Fehleranzeige. Der Transmitter ist für den Einsatz in nicht aggressiver Umgebung konzipiert.

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR	
Messbereich	-10 bis +50 °C
Genauigkeit	±0.5 °C
Auflösung	0.1 °C
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Kanäle	interner Temperatursensor
Ausgang	4-20 mA
Verfügbare Temperatureinheiten	Grad Celsius, Grad Fahrenheit
Konfiguration des Ausgangs	vom Benutzer über PC einstellbar; Messbereich + Wert
Versorgungsspannung	9-30 Vdc
Schutzklasse	IP20
Abmessungen	88 x 106 x 33 mm
Gewicht	ca. 150 g
Garantie	3 Jahre